

FICHA TÉCNICA

TANQUE VERTICAL

FONDO PLANO CERRADO



CARACTERÍSTICAS

- **Resistencia a la corrosión:** A diferencia de los tanques de metal o concreto, no están expuestos a la corrosión galvánica, intragranular o microbiología.
- **Seguros:** Propiedades especiales pueden ser logradas para permitir una máxima resistencia al impacto y resistencia a químicos altamente corrosivos, reduciendo el riesgo asociado a los productos peligrosos.
- **Irreversibles:** No sufren alteraciones producto de altas temperaturas o fuertes condiciones de operación.
- **Durables:** Con un reducido costo de mantenimiento debido a su notable resistencia, nunca pierden sus propiedades físico-químicas.

MATERIAL DE FABRICACION Y ACCESORIOS

Poliéster Reforzado con Fibras de Vidrio.
Bridas ANSI B16.5 desde 1" hasta 6"
Bocas de Visita de Diam. 22"
Escaleras

USOS

Depósitos de Agua.
Depósitos de Combustible.
Sector Agropecuario.
Sector Alimenticio.
Industria Licorera.
Industria Química.

SISTEMA DE PRODUCCIÓN

Filament Winding (FW),
Spray Up, Hand Lay Up
ó Mezcla de todos los procesos.



Código	Descripción	DIAMETRO, m	ALTURA, m	PESO, Kg
VFPC5K	TANQUE VFPC CAPCIADAD 5.000 Lts	2,34	1,88	325
VFPC10K	TANQUE VFPC CAPCIADAD 10.000 Lts	2,34	3,05	450
VFPC12K	TANQUE VFPC CAPCIADAD 12.000 Lts	2,34	3,51	515
VFPC15K	TANQUE VFPC CAPCIADAD 15.000 Lts	2,34	4,21	610
VFPC20K	TANQUE VFPC CAPCIADAD 20.000 Lts	2,34	5,37	770
VFPC25K	TANQUE VFPC CAPCIADAD 25.000 Lts	2,34	6,17	890

Planta Colombia:

Calle 15 No. 1 - 59 Este - Barrio El Cortijo
Madrid / Cundinamarca - Colombia
Teléfonos: 60 (1) 825 2325 - 825 4196
Móvil: +57 315 299 6821
e-mail: colombia@fluidcontainment.com

Planta Venezuela:

Av. A. entre Calle F y G Galpón D3, Zona
Industrial San Vicente II, Maracay-Edo, Aragua.
Teléfonos: (+58) 243 551 6116 / 553 7823
Móvil: (+58) 414 486 5326
e-mail: venezuela@fluidcontainment.com